


















# GENERADOR BENCINERO











**3.0 KW**  
MÁXIMA

PARTIDA OPCIONAL  
**ELÉCTRICA**

**Cód. 551512 | Mód. DFD3500H**

 Potencia nominal <b>2.800W/ 3.7 hp</b>	 Consumo de combustible <b>1.74 L/h @100%</b>
 Potencia máxima <b>3.000W/ 4.0 hp</b>	 Duración del estanque <b>8.6 hrs</b>
 Motor <b>4 tiempos - OHV</b>	 Tiempo de trabajo continuo <b>12 hrs</b>
 Cilindrada motor <b>208 cc</b>	 Sensor de aceite <b>Sí</b>
 Sistema de partida <b>Arranque retráctil y eléctrica</b>	 Visor de bencina y voltímetro <b>Sí</b>
 Nivel de ruido (<7m) <b>≤76 dB</b>	 Toma industrial <b>DOS 16A - 220V</b>
 Capacidad del estanque <b>15 L</b>	 Peso <b>51 Kg</b>
 Capacidad de aceite <b>0.6 L</b>	

## TABLA COMPARATIVA

Mod./Cód.	 TIPO	 P <sup>NOM MÁX</sup>	 M/E	 CC	 dB	 ESTANQUE		 L/H @100%	 HRS	 Kg
	Ben/Inv	W	M/E	CC	dB	L	L	L/H @100%	HRS	Kg
DF1500H 551510	Bencinero	700 1.200	Manual	98	≤78 dB	6	0.4	2.2	8	28
DFD3500H 551512	Bencinero	2.800 3.000	Eléctrica	208	≤76 dB	15	0.6	1.74	12	51
DFD6500H 551513	Bencinero	5.000 5.500	Eléctrica	389	≤80 dB	25	1.1	3.32	12	87
DFD9000H 551515	Bencinero	6.300 7.000	Eléctrica	420	≤80 dB	25	1.1	3.5	12	87
DG15000E 551516	Bencinero	11.000 12.000	Eléctrica	713	N/A	40	1.6	6.5	12	154
D1000I 551530	Bencinero Inverter	900 1.000	Manual	53.2	≤66 dB	3	0.25	0.75	3	14
D2000I 551531	Bencinero Inverter	1.600 2.000	Manual	80	≤69 dB	4.3	0.35	0.95	4.5	21
D4000I 551533	Bencinero Inverter	3.500 4.000	Eléctrica	208	≤71 dB	12	-	2	6	36

**DIRECCIÓN** AV. PEDRO AGUIRRE CERDA 4733, CERRILLOS, STGO

**TELÉFONO** (52 2) 2596 2380 | **MAIL** CONTACTO@I-TAKA.CL

**WEBSITE** WWW.I-TAKA.CL

**DUCAR**<sup>®</sup>  
POWER WITH VISION

**Cód. 551512 | Mód. DFD3500H**

## **RECOMENDACIONES Y USOS**

**DIRECCIÓN** AV. PEDRO AGUIRRE CERDA 4733, CERRILLOS, STGO  
**TELÉFONO** (52 2) 2596 2380 | **MAIL** CONTACTO@I-TAKA.CL  
**WEBSITE** WWW.I-TAKA.CL

 **EQUIPOS DE GENERACIÓN**