



## GO82GE GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA MONOFÁSICO 8,5 KVA

SKU. 1030 11675

Respaldo y confianza es el lema de nuestro generador eléctrico GO82GE KOLVOK, con sus 8.000W de potencia nominal monofásica y su sistema de regulación de voltaje automático AVR es capaz de entregar una energía estable y pareja a lo largo de todo su trabajo sin perder calidad ni potencia. Cuenta con barras y manillar ergonómicamente balanceados para un transporte cómodo y sencillo del equipo en conjunto con una pantalla iluminada multifuncional con horómetro, voltímetro y frecuencímetro para que el uso del generador sea muy fácil y así no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar. El generador eléctrico GO82GE KOLVOK, está pensado para respaldar los distintos aparatos electrónicos de un hogar como refrigeradores, microondas, televisores e incluso la propia iluminación de este. Con partida eléctrica para esas partidas en frío donde el encendido manual puede resultar un poco difícil. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web [VIELCO.COM](http://VIELCO.COM).

**Tanque de Combustible**  
con capacidad de 28L

**Pantalla Multifunción**  
Horómetro, Voltímetro,  
Frecuencímetro

**Panel**  
Iluminación de Panel LED  
Alarma de Aceite, Interruptor General  
2 salidas industrial 220V/32A  
Cargador DC 12V/8,3A

**Manillas retráctiles y  
Ruedas** para facilitar su traslado.

### RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



### CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(\*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	8kW / 8kVA
Potencia Máxima	8,5kW / 8,5kVA
Corriente Nominal	36,4A
Capacidad de Estanque	28L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de $\phi$ )
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	6h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

\* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

### PESO Y DIMENSIONES

Peso	102kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	73x57x58cm

PRODUCTO  
CERTIFICADO



000000397679

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA [VIELCO.COM](http://VIELCO.COM)