



GS850D GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 6,5 KVA SKU. 1030 11281

El generador Diesel GS850D KOLVOK llegó al mercado para quedarse y hacer diferencia, una cabina insonorizada que permite al equipo emitir un nivel de ruido de 74dB y una potencia 6.000W monofásica capaz de abastecer un hogar de energía de la más alta calidad. Nuestro generador eléctrico GS850D cuenta de un panel de control SMARTGEN con la más avanzada tecnología en monitoreo y control del equipo, además de una serie de alarmas que te permitirán estar siempre al tanto de los niveles de tu generador, con parada de emergencia y arranque electrónico a través del mismo panel de control para un uso más cómodo y fácil. Este moderno equipo se puede conectar a un tablero de transferencia automática ATS el cual permitirá la partida inmediata del generador al momento de caerse la corriente eléctrica de la casa o del establecimiento que este respaldando, incluyendo además un sistema de doble ventilación que permitirá al equipo funcionar siempre a la temperatura ideal sin problemas de funcionamiento. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.

Tanque de Combustible
con capacidad de 14,5L



Panel
Interruptor General
Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Monofásica

Ruedas para facilitar su traslado.

Gabinete insonorizado
para reducción de ruido

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	6kW / 6kVA
Potencia Máxima	6,5kW / 6,5kVA
Corriente Nominal	26A
Capacidad de Estanque	14,5L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	5,8h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	160kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	95x55x75cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



000000391509

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA **VIELCO.COM**